ДЫМОК
МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Прайс-лист

01.03.2023

8 (800) 775-51-72
https://d-dymok.ru

Дымоходы «Дымок» одностенные 0.5 мм

Наименование элемента	Артикул	Диаметр дымохода (D), мм										
		100	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
Труба L = 1000 мм	THR1000###-DA	934	1029	**1067**	**1105**	**1200**	**1372**	1524	**1658**	**1791**	**2210**	2668
Труба L = 500 мм	THR500###-DA	629	686	**705**	**743**	**800**	**896**	1010	**1086**	**1143**	**1410**	1886
Труба L = 250 мм	THR250###-DA	400	419	**438**	**457**	**514**	**553**	629	**686**	**724**	**896**	1010
Труба телескопическая L260-400 мм	TTHR260###-DA	838	915	**953**	**991**	**1086**	**1219**	1334	**1448**	**1562**	**1886**	2286
Отвод 45º	OTHR45###-DA	629	686	**705**	**724**	**781**	**876**	991	**1219**	**1334**	**1677**	2477
Отвод 90º	OTHR90###-DA	838	896	**896**	**934**	**1010**	**1143**	1296	**1562**	**1715**	**2286**	3049
Тройник 45º	TRHR45###-DA	1448	1562	**1601**	**1639**	**1810**	**2058**	2286	**2668**	**3049**	**4192**	6478
Тройник 90º	TRHR90###-DA	1048	1124	**1162**	**1200**	**1296**	**1524**	1715	**1982**	**2210**	**2858**	3773
Зонт (на хомуте)	AXX###-DADD	724	762	**762**	**781**	**800**	**876**	953	**1029**	**1105**	**1524**	1905
Зонт П (на патрубке)	APXX###-DA	838	915	**953**	**953**	**991**	**1029**	1143	**1219**	**1334**	**1715**	2286
Зонт с ветрозащитой	AVXX###-DA	1296	1334	**1372**	**1410**	**1448**	**1562**	1829	**2020**	**2210**	**2858**	3430
Задвижка	ZHR###-DA	1105	1143	**1181**	**1200**	**1353**	**1448**	1562	**1677**	**1867**	**2439**	3049
Ревизия	RHHR###-DA	419	476	**476**	**514**	**591**	**629**	686	**724**	**762**	**934**	1143
Конденсатосборник	CHHR###-DA	762	800	**800**	**838**	**934**	**972**	1010	**1048**	**1105**	**1219**	1410
Опора	OPHR###-DA	991	1067	**1105**	**1143**	**1219**	**1334**	1486	**1562**	**1715**	**2248**	2668
Фланец (D+200)мм х (D+200)мм	FhdXXxxx###-FA	572	572	**572**	**572**	**572**	**762**	762	**953**	**953**	**1105**	1181
Накладка декоративная	NHXX###-FA	267	267	**267**	**267**	**267**	**305**	343	**343**	**343**	**381**	514
Хомут с креплением к стене	XKHdXX###-DAFF	495	495	**495**	**495**	**495**	**572**	648	**648**	**648**	**762**	876
Хомут под растяжки	XRHdXX###-DD	305	305	**305**	**305**	**305**	**343**	381	**381**	**381**	**457**	572
Хомут соединительный	XSHdXX###-DA	305	305	**305**	**305**	**305**	**343**	381	**381**	**381**	**457**	572

Цветом выделены элементы дымоходов, входящие в складскую программу.

Символы ### в артикуле элемента кодируют соответствующий диаметр дымохода

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.
Материал рабочего контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 439 0.5 мм
Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

ДЫМОК
МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Прайс-лист

01.03.2023

8 (800) 775-51-72
https://d-dymok.ru

Дымоходы «Дымок» двустенные 0.5 / 0.5 мм с изоляцией 40 мм

Наименование элемента	Артикул	Диаметр дымохода (d внутр / D наруж), мм										
		100/180	110/200	115/200	120/200	130/210	150/230	160/250	180/260	200/280	250/330	300/380
Труба L = 1000 мм с изоляцией	TFR1000###-DADA	3714	3849	**3931**	**4012**	**4242**	**4703**	4961	**5462**	**5991**	**7170**	8349
Труба L = 500 мм с изоляцией	TFR500###-DADA	2277	2358	**2413**	**2467**	**2602**	**2887**	3036	**3348**	**3673**	**4392**	5123
Труба L = 250 мм с изоляцией	TFR250###-DADA	1613	1667	**1708**	**1735**	**1843**	**2047**	2155	**2372**	**2602**	**3117**	3619
Отвод 45° с изоляцией	OTFR45###-DADA	2792	2901	**2955**	**3009**	**3172**	**3633**	3795	**4337**	**5367**	**6425**	7509
Отвод 90° с изоляцией	OTFR90###-DADA	3497	3605	**3714**	**3795**	**4012**	**4608**	4852	**5476**	**6018**	**7861**	9190
Тройник 45° с изоляцией	TRFR45###-DADA	4825	4988	**5069**	**5178**	**5517**	**6506**	6858	**7645**	**8376**	**12931**	15045
Тройник 90° с изоляцией	TRFR90###-DADA	4039	4175	**4283**	**4378**	**4608**	**5123**	5422	**5937**	**6506**	**8214**	9623
Дефлектор	DHR###-DADA	3212	3307	**3334**	**3389**	**3511**	**3741**	3849	**3958**	**4256**	**4595**	4934
Зонт	AHR###-DADA	2250	2304	**2331**	**2399**	**2521**	**2697**	2833	**3023**	**3267**	**3524**	3754
Конус	KFHR###-DADA	1843	1870	**1884**	**1925**	**2006**	**2142**	2223	**2358**	**2575**	**3212**	3429
Кровельный элемент 0°/20°	KddXX0020###-DA	3958	3998	**3998**	**3998**	**4161**	**4473**	4663	**4934**	**5137**	**6140**	7319
Кровельный элемент 20°/45°	KddXX2045###-DA	4161	4202	**4202**	**4202**	**4364**	**4663**	4893	**5096**	**5300**	**6438**	7550
Ревизия	RDHR###-DA	732	732	**732**	**732**	**759**	**840**	908	**949**	**989**	**1220**	1464
Конденсатосборник	CDHR###-DA	1017	1017	**1017**	**1017**	**1098**	**1179**	1220	**1274**	**1328**	**1599**	1925
Опора с изоляцией	OPFR###-DADA	2643	2562	**2724**	**2751**	**2806**	**3172**	3348	**3633**	**3849**	**4337**	4879
Кронштейн к опоре	KKXX###-FF	949	949	**949**	**949**	**949**	**1030**	1030	**1098**	**1098**	**1193**	1464
Кронштейн к опоре (усиленный)	KUXX###-FF	2792	2792	**2792**	**2792**	**2982**	**2982**	2982	**3117**	**3117**	**3389**	3795
Фланец без изоляции 600x600	FddXX600###-FA	1267	1267	**1396**	**1396**	**1396**	**1396**	1396	**1396**	**1396**	**x**	x
Фланец без изоляции 670x670	FddXX670###-FA	1742	1742	**1918**	**1918**	**x**	**x**	x	**x**	**x**	**x**	x
Фланец без изоляции 700x700	FddXX700###-FA	x	x	**x**	**x**	**1986**	**1986**	x	**x**	**x**	**x**	x
Фланец без изоляции 750x750	FddXX750###-FA	x	x	**x**	**x**	**x**	**x**	2060	**2060**	**2060**	**x**	x
Фланец без изоляции 800x800	FddXX800###-FA	x	x	**x**	**x**	**x**	**x**	x	**x**	**x**	**2230**	x
Фланец без изоляции 850x850	FddXX850###-FA	x	x	**x**	**x**	**x**	**x**	x	**x**	**x**	**x**	2406
Фланец разрезной 0° - 20°	FddXX0020###-FA	1586	1586	**1748**	**1748**	**1748**	**1884**	1884	**1952**	**1952**	**2087**	2264
Фланец разрезной 20° - 45°	FddXX2045###-FA	1586	1586	**1748**	**1748**	**1748**	**1884**	1884	**1952**	**1952**	**2087**	2264
Накладка декоративная	NDXX###-FA	488	488	**488**	**488**	**542**	**623**	651	**705**	**732**	**867**	1057
Юбка на трубу	UXX###-DA	691	705	**705**	**705**	**759**	**895**	949	**1057**	**1193**	**1410**	1654
Узел прохода перекрытия	BddXX###-FAEA	2406	2406	**2406**	**2406**	**2406**	**2548**	2548	**2616**	**2616**	**2751**	3036
Элемент крепления к стене	XKDdXX###-DAFF	874	874	**874**	**874**	**949**	**949**	1030	**1030**	**1030**	**1179**	1410
Хомут под растяжки	XRDdXX###-DD	380	380	**380**	**380**	**420**	**461**	461	**461**	**529**	**610**	759
Хомут опорный	XODdXX###-DAFF	840	840	**840**	**840**	**874**	**874**	949	**949**	**949**	**1064**	1220
Хомут соединительный	XSDdXX###-DA	420	420	**420**	**420**	**461**	**495**	495	**515**	**569**	**684**	874
Элементы для перехода от одностенной трубы (моно) к двустенной с изоляцией (термо) и обратно												
Переходник моно-термо	PMTFR###-DADA	1369	1396	**1410**	**1437**	**1491**	**1586**	1640	**1803**	**1965**	**2250**	2629
Переходник термо-моно	PTMFR###-DADA	1233	1261	**1274**	**1301**	**1355**	**1450**	1505	**1667**	**1830**	**2101**	2494

Цветом выделены элементы дымоходов, входящие в складскую программу.

Символы ### в артикуле элемента кодируют соответствующий внутренний диаметр дымохода

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.
Материал внутреннего и наружного контуров дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 439 0.5 мм
Материал изоляционного слоя: базальтовая вата ROCKWOOL WIRED MAT (Россия).
Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

ДЫМОК
МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Прайс-лист

01.03.2023

8 (800) 775-51-72
https://d-dymok.ru

Дымоходы «Дымок» одностенные 0.8 мм

Наименование элемента	Артикул	Диаметр дымохода (D), мм										
		100	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
Труба L = 1000 мм	THR1000###-DD	1813	1907	**1907**	**1944**	**2112**	**2430**	2617	**2804**	**3065**	**3888**	4673
Труба L = 500 мм	THR500###-DD	1121	1159	**1196**	**1215**	**1364**	**1533**	1682	**1794**	**1981**	**2505**	3028
Труба L = 250 мм	THR250###-DD	710	710	**710**	**729**	**804**	**897**	1009	**1047**	**1159**	**1458**	1720
Отвод 45º	OTHR45###-DD	1121	1159	**1159**	**1196**	**1234**	**1402**	1682	**1981**	**2224**	**2579**	3065
Отвод 90º	OTHR90###-DD	1308	1327	**1346**	**1383**	**1439**	**1701**	2056	**2542**	**2841**	**3551**	4374
Тройник 45º	TRHR45###-DD	2467	2505	**2579**	**2692**	**2916**	**3439**	4112	**4673**	**5234**	**6729**	8561
Тройник 90º	TRHR90###-DD	1813	1907	**1907**	**1944**	**2093**	**2430**	2766	**3103**	**3402**	**5009**	6467
Задвижка	ZHR###-DD	1402	1439	**1458**	**1533**	**1645**	**1757**	1944	**2056**	**2318**	**3140**	4299
Опора	OPHR###-DD	1364	1402	**1421**	**1495**	**1570**	**1720**	1907	**2131**	**2392**	**3140**	4000

Цветом выделены элементы дымоходов, входящие в складскую программу.

Символы ### в артикуле элемента кодируют соответствующий диаметр дымохода

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.
Материал рабочего контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 439 0.8 мм
Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

ДЫМОК
МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Прайс-лист

01.03.2023

8 (800) 775-51-72
https://d-dymok.ru

Дымоходы «Дымок» двустенные 0.8 / 0.5 мм с изоляцией 40 мм

Наименование элемента	Артикул	Диаметр дымохода (d внутр / D наруж), мм										
		100/180	110/200	115/200	120/200	130/210	150/230	160/250	180/260	200/280	250/330	300/380
Труба L = 1000 мм с изоляцией	TFR1000###-DDDA	4457	4619	**4717**	**4814**	**5091**	**5644**	5953	**6555**	**7189**	**8604**	10019
Труба L = 500 мм с изоляцией	TFR500###-DDDA	2733	2830	**2895**	**2960**	**3123**	**3464**	3643	**4017**	**4408**	**5270**	6148
Труба L = 250 мм с изоляцией	TFR250###-DDDA	1936	2001	**2049**	**2082**	**2212**	**2456**	2586	**2846**	**3123**	**3741**	4343
Отвод 45° с изоляцией	OTFR45###-DDDA	3351	3481	**3546**	**3611**	**3806**	**4359**	4554	**5205**	**6441**	**7710**	9011
Отвод 90° с изоляцией	OTFR90###-DDDA	4196	4326	**4457**	**4554**	**4814**	**5530**	5823	**6571**	**7222**	**9434**	11028
Тройник 45° с изоляцией	TRFR45###-DDDA	5790	5985	**6083**	**6213**	**6620**	**7807**	8230	**9173**	**10052**	**15517**	18054
Тройник 90° с изоляцией	TRFR90###-DDDA	4847	5010	**5140**	**5254**	**5530**	**6148**	6506	**7124**	**7807**	**9857**	11548
Опора с изоляцией	OPFR###-DDDA	3040	2946	**3133**	**3164**	**3227**	**3647**	3850	**4177**	**4427**	**4988**	5611
Элементы для перехода от одностенной трубы (моно) к двустенной с изоляцией (термо) и обратно												
Переходник моно-термо	PMTFR###-DDDA	1711	1745	**1762**	**1796**	**1864**	**1982**	2050	**2253**	**2457**	**2812**	3287
Переходник термо-моно	PTMFR###-DDDA	1542	1576	**1593**	**1626**	**1694**	**1813**	1881	**2084**	**2287**	**2626**	3117
Цветом выделены элементы дымоходов, входящие в складскую программу.												

Символы ### в артикуле элемента кодируют соответствующий внутренний диаметр дымохода

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.
Материал контуров дымохода: внутренний контур нержавеющая сталь марки AISI 439 0.8 мм
наружный контур нержавеющая сталь марки AISI 439 0.5 мм
Материал изоляционного слоя: базальтовая вата ROCKWOOL WIRED MAT (Россия).
Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

ДЫМОК
МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Прайс-лист

01.03.2023

8 (800) 775-51-72
https://d-dymok.ru

Дымоходы «Дымок» Система подогрева воды		
Наименование	**Артикул**	**Цена, руб**
Бак для подогрева воды D115 8л нерж 439 0.8 мм	BVHR08DD	**5374**
Бак для подогрева воды D115 12л нерж 439 0.8 мм	BVHR12DD	**6670**
Натрубный бак для воды D115 48л нерж 439 0.8 мм	BNHR48DD	**10028**
Натрубный бак для воды D115 64л нерж 439 0.8 мм	BNHR64DD	**11898**
Настенный бак для воды 53л (вертик.) нерж 304 0.5 мм	BWVHR53	**9596**
Настенный бак для воды 53л (гориз.) нерж 304 0.5 мм	BHVHR53	**9596**
Настенный бак для воды 76л (вертик.) нерж 304 0.5 мм	BWVHR76	**10396**
Настенный бак для воды 76л (гориз.) нерж 304 0.5 мм	BHVHR76	**10396**

Материал : нержавеющая сталь марки aisi 439 0.8 мм и aisi 304 0.5 мм
Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

ДЫМОК
МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Прайс-лист

01.03.2023

8 (800) 775-51-72
https://d-dymok.ru

Дымоходы «Дымок люкс» одностенные 0.5 мм

Наименование элемента	Диаметр дымохода (D), мм										
	100	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
Труба DL L1000 Dxxx нерж321	1538	1625	1706	1767	1904	2163	2285	2559	2818	3476	4083
Труба DL L500 Dxxx нерж321	1001	1074	1074	1103	1249	1371	1462	1630	1767	2194	2590
Труба DL L250 Dxxx нерж321	731	762	762	792	853	975	1036	1158	1280	1584	1858
Труба телескопическая DL L260-400 Dxxx нерж321	1538	1654	1668	1683	1857	2089	2147	2321	2495	2989	3395
Отвод DL 45 гр Dxxx нерж321	1103	1190	1190	1219	1306	1509	1625	1915	2089	2873	3467
Отвод DL 90 гр Dxxx нерж321	1581	1726	1726	1799	1944	2205	2350	2742	2989	3801	4469
Тройник DL 45 гр Dxxx нерж321	2437	2684	2684	2742	2858	3047	3250	3743	4164	5513	6790
Тройник DL 90 гр Dxxx нерж321	2031	2307	2307	2350	2495	2815	3047	3424	3714	4817	5716
Зонт DL на трубу Dxxx нерж321	1493	1523	1523	1523	1737	2102	2255	2498	2742	3123	3504
Дефлектор DL на трубу Dxxx нерж321	3016	3047	3047	3047	3290	3656	3900	4235	4570	5240	5789
Задвижка DL Dxxx нерж321	2060	2205	2234	2321	2466	2844	2989	3337	3685	4498	5368
Ревизия DL Dxxx нерж321	1036	1066	1066	1127	1219	1371	1451	1584	1676	1889	2285
Конденсатосборник DL Dxxx нерж321	1188	1219	1219	1249	1341	1493	1584	1706	1828	2163	2529
Опора DL на трубу Dxxx нерж321	1432	1462	1462	1523	1645	1798	1889	1980	2102	2346	2590
Фланец DL D+200 x D+200 на трубу Dxxx нерж430	457	457	457	457	457	609	609	762	762	853	914
Хомут DL с креплением к стене на трубу Dxxx нерж321	533	533	533	533	548	609	640	686	716	792	853
Хомут DL под растяжки на трубу Dxxx нерж321	381	381	381	381	396	427	442	457	487	579	731
Хомут DL соединительный на трубу Dxxx нерж321	335	366	366	366	396	427	427	457	487	518	548

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.
Материал рабочего контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 321 0.5 мм
Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

ДЫМОК
МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Прайс-лист

01.03.2023

8 (800) 775-51-72
https://d-dymok.ru

Дымоходы «Дымок люкс» двустенные 0.5 / 0.5 мм с изоляцией 40 мм

Наименование элемента	Диаметр дымохода (d внутр / D наруж), мм										
	100/180	110/200	115/200	120/200	130/210	150/230	160/240	180/260	200/280	250/330	300/380
Труба DL L1000 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	4726	4853	5182	5282	5585	6193	6522	7178	7886	9428	10969
Труба DL L500 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	3079	3185	3185	3395	3530	3791	4044	4423	4903	5814	6825
Труба DL L250 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	2150	2229	2229	2282	2415	2704	2831	3033	3163	3968	4726
Отвод DL 45 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	4386	4496	4496	4770	4907	5126	5400	5537	5811	6798	8333
Отвод DL 90 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	4633	4882	4934	5065	5326	5796	6109	7127	8067	9529	11539
Тройник DL 45 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	7072	7310	7310	7440	8093	9268	9920	11095	12009	13575	16186
Тройник DL 90 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	6113	6239	6239	6448	6892	7571	7832	8354	9111	10965	12401
Дефлектор DL на трубу Dxxx/xxx нерж 321/439	3534	3638	3668	3727	3862	4115	4234	4354	4682	5054	5427
Зонт DL на трубу Dxxx/xxx нерж 321/439	2475	2535	2564	2639	2773	2967	3116	3325	3593	3876	4130
Конус DL на трубу Dxxx/xxx нерж 321/439	2028	2058	2072	2117	2207	2356	2445	2594	2833	3534	3772
Конденсатосборник DL Dxxx/xxx нерж 321	1942	1996	1996	2032	2122	2266	2320	2482	2590	3039	3309
Опора DL с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	2939	3004	3004	3048	3113	3524	3711	4022	4250	4768	5390
Элементы для перехода от одностенной трубы (моно) к двустенной с изоляцией (термо) и обратно											
Переходник DL с Dxxx на Dxxx/xxx нерж 321/439	1919	1974	1974	2001	2083	2220	2297	2532	2741	3133	3655
Переходник DL с Dxxx/xxx на Dxxx нерж 321/439	1590	1645	1645	1700	1782	1891	1984	2271	2506	2872	3263

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.
Материал внутреннего контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 321 0.5 мм
Материал наружного контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 439 0.5 мм
Материал изоляционного слоя: базальтовая вата ROCKWOOL WIRED MAT (Россия).
Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

ДЫМОК
МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Прайс-лист

01.03.2023

8 (800) 775-51-72
https://d-dymok.ru

Дымоходы «Дымок люкс» одностенные 0.8 мм

Наименование элемента	Диаметр дымохода (D), мм										
	100	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
Труба DL08 L1000 Dxxx нерж321	2779	2839	2839	2929	3168	3616	3811	4274	4692	5798	6814
Труба DL08 L500 Dxxx нерж321	1838	1853	1853	1883	2002	2212	2361	2630	2869	3557	4214
Труба DL08 L250 Dxxx нерж321	1046	1061	1061	1091	1166	1345	1420	1584	1733	2152	2510
Отвод DL08 45 гр Dxxx нерж321	1943	2092	2092	2152	2331	2690	2869	3377	3706	5155	6067
Отвод DL08 90 гр Dxxx нерж321	2779	3078	3078	3168	3407	3915	4184	4812	5230	6725	7890
Тройник DL08 45 гр Dxxx нерж321	4304	4692	4692	4812	5006	5350	5708	6545	7307	9624	11865
Тройник DL08 90 гр Dxxx нерж321	3586	4035	4035	4154	4423	4946	5350	4214	6276	7830	9444
Задвижка DL08 Dxxx нерж321	2959	3048	3048	3138	3437	3885	4094	4603	5111	6336	7472
Опора DL08 на трубу Dxxx нерж321	2092	2152	2152	2212	2301	2510	2660	2779	2959	3258	3557

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.
Материал рабочего контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 321 0.8 мм
Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

ДЫМОК
МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Прайс-лист

01.03.2023

8 (800) 775-51-72
https://d-dymok.ru

Дымоходы «Дымок люкс» двустенные 0.8 / 0.5 мм с изоляцией 40 мм

Наименование элемента	Диаметр дымохода (d внутр / D наруж), мм										
	100/180	110/200	115/200	120/200	130/210	150/230	160/240	180/260	200/280	250/330	300/380
Труба DL08 L1000 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	5672	5823	6218	6339	6702	7431	7826	8614	9463	11314	13163
Труба DL08 L500 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	3694	3822	3822	4074	4236	4550	4853	5308	5884	6976	8190
Труба DL08 L250 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	2580	2675	2675	2739	2898	3245	3397	3640	3796	4762	5672
Отвод DL08 45 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	5263	5395	5395	5724	5888	6151	6480	6645	6974	8158	10000
Отвод DL08 90 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	5559	5858	5921	6078	6391	6955	7331	8553	9680	11435	13847
Тройник DL08 45 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	8487	8772	8772	8928	9712	11121	11905	13314	14411	16291	19423
Тройник DL08 90 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	7335	7487	7487	7738	8271	9085	9398	10025	10933	13158	14881
Опора DL08 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	3526	3605	3605	3657	3735	4229	4453	4826	5100	5722	6468
Элементы для перехода от одностенной трубы (моно) к двустенной с изоляцией (термо) и обратно											
Переходник DL08 с Dxxx на Dxxx/xxx нерж 321/439	2303	2368	2368	2401	2500	2664	2757	3039	3289	3759	4386
Переходник DL08 с Dxxx/xxx на Dxxx нерж 321/439	1908	1974	1974	2039	2138	2270	2381	2726	3007	3446	3916

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.
Материал контуров дымохода: внутренний контур нержавеющая сталь марки AISI 321 0.8 мм
наружный контур нержавеющая сталь марки AISI 439 0.5 мм
Материал изоляционного слоя: базальтовая вата ROCKWOOL WIRED MAT (Россия).
Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.